

6 Inhalt

	Seite
verzinkt	
Dachrinnen + Zubehör	6.1
Ablaufrohre + Zubehör	6.5
Regenwassernutzung	6.10
Dacheisenzeug	6.14
Schneefanglaschen + Zubehör	6.17
verzinkt beschichtet	
Dacheisenzeug	6.19

verz

Bauartikel verzinkt

verzinkte Dachrinnen

halbrund, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
20er/10tlg	0,60	6,00	VDR20*	8,50
25er/8tlg	0,60	6,00	VDR25	8,70
28er/7tlg	0,60	5,00	VDR285*	6,25
28er/7tlg	0,60	6,00	VDR28	9,40
33er/6tlg	0,60	5,00	VDR335	10,40
33er/6tlg	0,60	6,00	VDR33	10,40
40er/5tlg	0,70	6,00	VDR40	15,90

verzinkte Kastenrinne

kastenform, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
20er/10tlg	0,60	6,00	VKR20*	9,50
25er/8tlg	0,60	6,00	VKR25*	9,70
28er/7tlg	0,60	6,00	VKR28*	10,40
33er/6tlg	0,60	6,00	VKR33*	11,40
40er/5tlg	0,70	6,00	VKR40*	16,90

Aluminium Laubschutz „Raku“

inkl. Halter, Längen à 2 m

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
28er/7tlg	ALS28	21,30
33er/6tlg	ALS33	22,20

Kunststoff Laubschutz „Poly-Net“

schwarz, Längen à 3 m, muss bei freiliegenden Rinnen im Abstand von 1 m zusätzlich befestigt werden

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
25er/28er	KLS28	7,90
33er/40er	KLS33	8,00

Kunststoff Laubschutz „Dari-Fix“

grau, Längen à 1 m, inkl. Befestigungsclips

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
28er/33er	KLSG	8,80

verzinkte Rinnenträger

halbrund mit 2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
20er/10tlg	25 x 4	VRT20	3,80
25er/8tlg	25 x 4	VRT25	3,80
28er/7tlg	30 x 5	VRT28	3,50
28er/7tlg	25 x 6	VRT28256	6,20
33er/6tlg	30 x 5	VRT33	3,50
33er/6tlg	25 x 6	VRT33256	6,00
40er/5tlg	30 x 5	VRT40	4,60
40er/5tlg	25 x 6	VRT40256*	9,60
50er/4tlg	40 x 5	VRT50	9,00



verz

Bauartikel verzinkt



verzinkte Rinnenträger, mit Edelstahlfedern

halbrund mit Sicke und 2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	30 x 5	VRT28E	4,40
33er/6tlg	30 x 5	VRT33E	4,40



verzinkte Rinnenträger, lange Ausführung

halbrund mit Sicke und 2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	25 x 6	VRT28256L	5,70
33er/6tlg	25 x 6	VRT33256L	6,60
40er/5tlg	25 x 6	VRT40256L	10,00



verzinkte Hochkantrinnenträger

Montage seitlich am Sparren, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	25 x 5	VHT28	13,20
33er/6tlg	25 x 5	VHT33	13,90



verzinkte Rinnenträger für Trapez- und Wellblech

halbrund, EN 1462

Montage auf der Hochsicke. Profilhöhe max. 100 mm. Voraussetzungen: Dachneigung > 20°, optimal 20° - 30°, bei 30° - 45° Träger bis zur Waagerechten nachbiegen, Halterabstand ca. 35 cm. Schrauben nur mit Drehmomentschlüssel bei min. 7 - 9 Nm festziehen!

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
33er/6tlg	25	VRTT33	13,10
40er/5tlg	25	VRTT40	20,50

Ab 25° Dachneigung und Profillängen > 5 m

Schneefangsystem für Profilbleche erforderlich! (siehe S. 2.40)



verzinkte Rinnenträger zur Montage am Stirnbrett

halbrund, EN 1462

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	50	VRTS28	5,40
33er/6tlg	50	VRTS33	5,40



verzinkte Stirnbretträger

halbrund, mit Flansch

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	25	VSTF28	8,60
33er/6tlg	25	VSTF33	8,60



verzinkte Stirnbretträger

kastenförmig, mit Flansch

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
20er/10tlg	25	VSTKF20	9,40
25er/8tlg	25	VSTKF25	9,40
28er/7tlg	25	VSTKF28	14,60
33er/6tlg	25	VSTKF33	11,00

Bauartikel verzinkt

verzinkte Kastenrinnenträger

2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	25 x 4	VKT25	4,80
28er/7tlg	30 x 5	VKT28	4,50
33er/6tlg	30 x 5	VKT33	4,50
40er/5tlg	30 x 5	VKT40	5,60
50er/4tlg	40 x 5	VKT50	11,00

verzinkte Übereisen

für Rinnen 25 - 40er

Ausführung	Stärke mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
glatt	30 x 3	50	VUE	3,30
gedreht	30 x 3	50	VUEG	3,30

verzinkte Rinnenböden

halbrund, links und rechts verwendbar

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	50	VRB25	2,20
28er/7tlg	50	VRB28	2,20
33er/6tlg	50	VRB33	2,20
40er/5tlg	50	VRB40	3,00

Kunststoff Trenndeckel, weiß

zum Anbringen zwischen Putz und Rinnenende

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
28er	KTD28	26,20
33er	KTD33	26,20

verzinkte Kastenrinnenböden

links und rechts verwendbar

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
20er/10tlg	50	VKRB20	3,90
25er/8tlg	50	VKRB25	2,70
28er/7tlg	50	VKRB28	2,70
33er/6tlg	50	VKRB33	2,70
40er/5tlg	50	VKRB40	4,00

verzinkte Rinnenwinkel

halbrund, Außen- oder Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm

Abmessung/teilig	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
25er/8tlg	VRW25A*	VRW25I*	25,92
28er/7tlg	VRW28A*	VRW28I*	26,16
33er/6tlg	VRW33A	VRW33I	26,40
40er/5tlg	VRW40A*	VRW40I*	44,48



verz

Bauartikel verzinkt



verzinkte Kastenrinnenwinkel

Außen- oder Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm

Abmessung/teilig	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
25er/8tlg	VKW25A*	VKW25I*	30,70
28er/7tlg	VKW28A*	VKW28I*	46,52
33er/6tlg	VKW33A*	VKW33I*	46,52
40er/5tlg	VKW40A*	VKW40I*	64,04



verzinkte Rinnen-Dehnungsausgleicher

halbrund, mit Blende

Abmessung/teilig	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	VDA28*	19,04
33er/6tlg	VDA33	21,12
40er/5tlg	VDA40	26,16



verzinkte Dehnungsausgleicher

endlos, 390 mm breit, Typ D

Länge m	Art.-Nr.	€/m
3	VDA3	63,40
6	VDA6	63,40

verz

Bauartikel verzinkt

verzinkte Ablaufrohre

gefalzt, konisch, DIN 18461 EN 612

Ø mm	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
60er	0,60	2	VAR60..	10,00
80er	0,60	2/3/4	VAR80..	10,40
100er	0,60	2/3/4	VAR100..	11,50
120er	0,60	2/3	VAR120..	14,00
150er	0,70	2	VAR1502	26,40

Aufpreis für Ablaufrohre à 1 m + €/m 0,50

verzinkte Ablaufrohre, quadratisch

gefalzt, Länge à 2 m, EN DIN 612/1172

Maße mm	Stärke mm	Art.-Nr.	€/m
80x80	0,60	VQR80*	auf Anfrage
100x100	0,60	VQR100*	auf Anfrage

Fallrohr-Provisorium aus PE-Schlauch

Rolle a 100 m

Ø mm	Art.-Nr.	€/Ro
75 - 120	FRP	82,60



verz

Bauartikel verzinkt



verzinkte Rohrschellen

Winkelstift 140 mm, VPE 25, mit Ringschraube, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VRS60	4,20
80	VRS80	4,00
100	VRS100	4,00
120	VRS120	4,90
150	VRS150	12,50



verzinkte Rohrschellen Kombigewinde

mit Mutter M10 / M8 für Schraubstifte, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VRSS60K	5,20
80	VRSS80K	4,60
100	VRSS100K	4,60
120	VRSS120K	6,00



Winkelstift 200 mm, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VRS60L	6,10
80	VRS80L	6,10
100	VRS100L	5,40
120	VRS120L	6,90



Kunststoff Rohrschellen Dübel

für Rohrschellen mit Vierkantstift, 12 x 90 mm

Art.-Nr.	€/St.
KRD	1,20



verzinkte Rohrschellen „Modell BS“

Gewindestiftlänge 140 mm, mit Einschlag-Schraubgewindestift, regulierbar, mit Dübel, VPE 25

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VRS60BS*	5,30
80	VRS80BS	5,30
100	VRS100BS	6,30
120	VRS120BS*	7,10

verz

Bauartikel verzinkt

Kunststoff Rohrschellendübel

für Rohrschellen mit Gewindestift, 12 x 65 mm

	Art.-Nr.	€/St.
	KRDG	1,30



Edelstahl Ersatzringschrauben

für Rohrschellen

	Art.-Nr.	€/St.
	ERS	0,90



Kunststoff Abdeckrosette

für Rohrschellen, VPE 100

	Art.-Nr.	€/St.
Stockschrauben	KARS	1,80
Vierkantstifte	KAR	0,60



verzinkte Rohrschellen

mit Mutter M10 für Schraubstifte, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VRSS60	4,50
80	VRSS80	4,10
100	VRSS100	4,10
120	VRSS120	4,90
150	VRSS150	11,90



verzinkte Schraubstifte

für Mutter M10 mit Holzschraubgewinde, VPE 25

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VSS60	1,20
100	VSS100	1,30
140	VSS140	1,50
200	VSS200	1,70
250	VSS250	2,10
300	VSS300	3,00



verz. Drehfix-Befestigung

Befestigung inkl. Dübel mit Ankerstange M10
50% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Dübeln

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
150	VDF150	4,50
180	VDF180	4,80
200	VDF200	5,30
250	VDF250	6,10
300	VDF300	7,10



verzinkter Fassadenadapter M10

elegante Lösung für Rohrschellenmontagen mit anspruchsvoller Optik

	Art.-Nr.	€/St.
	VFA	7,00



Barth
Mehr als Metall

verz

Bauartikel verzinkt



verzinkte Grundplatten

mit aufgeschweißter Mutter M10, VPE 50

	Art.-Nr.	€/St.
	VGP	5,70



verzinkter Gewindestab M10, Länge 1 m


	Art.-Nr.	€/St.
	VGS10	4,80



Universal Fallrohrhalter

für alle Fallrohrgrößen geeignet ab DN 60, für Rund- und Kastenform, nicht sichtbare Befestigung einfache Montage, VPE 20 St.

Stiftlänge mm	Art.-Nr.	€/St.
100	URH	6,25
200	URHL	6,75
300	URHLL	8,70



verzinkte Rohrschellen

für quadratische Ablaufrohre, Winkelstift 140 mm, VPE 25

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80 x 80	VQS80*	5,90
100 x 100	VQS100	5,30
120 x 120	VQS120*	7,40



verzinkte Einhängestutzen

gerade, oval

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
20/60	VES20	32,53
25/80	VES25	14,25
28/80	VES280	12,83
28/100	VES28100	25,80
33/80	VES3380	14,20
33/100	VES330	12,83
33/120	VES33120	28,40
40/100	VES40100	38,30
40/120	VES40	34,13



verzinkte Einhängestutzen

gerade, rund

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
28/80	VES28	13,50
33/100	VES33	14,70

Bauartikel verzinkt

verzinkte Schrägstutzen

konisch, für Schrägrohre

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
28	VSS28	auf Anfrage
33	VSS33	42,36
40	VSS40	auf Anfrage

verzinkte Schrägstutzen

zylindrisch, für Ablaufrohre

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
28/80	VSS28Z*	28,90
33/100	VSS33Z*	auf Anfrage

verzinkte Kastenrinnenstutzen

gerade

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
20/60	VKS20	39,56
25/80	VKS25	25,00
28/80	VKS28	52,36
33/100	VKS33	53,76
40/120	VKS40	79,93

verzinkte Rinnensiebe

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
60	VRSI60	4,20
80	VRSI80	4,70
100	VRSI100	5,10
120	VRSI120	6,40
150	VRSI150	13,80

Edelstahl Rinnensiebe

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
80	ERSI80	9,60
100	ERSI100	10,30
120	ERSI120	13,30



verz

Bauartikel verzinkt



verzinkte Ablaufrohrbogen 72°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VAB60	13,20
80	VAB80	11,50
100	VAB100	11,50
120	VAB120	16,80
150	VAB150*	49,70



verzinkte Ablaufrohrbogen 40°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	VAB8040	13,80
100	VAB10040	12,90
120	VAB12040	22,60



verzinkte Ablaufrohrbogen 85°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	VAB8085	21,20
100	VAB10085	21,20



verzinkte Ablaufrohrwinkel 87°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	VAW80*	25,60
100	VAW100	25,40
120	VAW120*	33,00



verzinkte Sockelwinkel

Ausladung 60 mm

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	VSW80	4,70
100	VSW100	5,10



verzinkte Regenwasserklappe

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VRK60*	43,20
80	VRK80	23,70
100	VRK100	23,70
120	VRK120	49,80



Kunststoff Regenwassersammler „3P“

grau, mit Schlauchanschluß 1" 50 mm, Edelstahlfeinsieb und automatischer Überlaufsicherung

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
100	KFS100G	89,40

Bauartikel verzinkt

verzinkte Standrohre Grömo

mit Muffe, innen kunststoffbeschichtet, ohne Reinigungsöffnung, passgenaue Muffe erspart Abdeckkappe, ohne Dichtelement auf KG, KG 2000, SML montierbar

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
80 x 1000	VSR801G	84,00
100 x 1000	VSR1001G	67,20
120 x 1000	VSR1201G	167,20

verzinkte Standrohre Grömo

mit Muffe, innen kunststoffbeschichtet, mit Reinigungsöffnung, passgenaue Muffe erspart Abdeckkappe, ohne Dichtelement auf KG, KG 2000, SML montierbar

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
80 x 1000	VSR801MG	109,70
100 x 1000	VSR1001MG	76,60
120 x 1000	VSR1201MG	191,50

verzinkte Rohrschellen für verzinkte Standrohre

Schlagstift 140 mm, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
102	VSRSS102	6,30
120	VSRSS120	5,50

Schlagstift 200 mm, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
102	VSRSS102L	8,00

verzinkte Rohrschellen für verzinkte Standrohre

mit Gewindemuffe M10, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
82	VSRSS82	4,50
102	VSRSS102	6,00
120	VSRSS120	13,90



verz

Bauartikel verzinkt



PE Standrohre

grau a 5 mtr. und a 1 mtr.

Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
80/90	5,00	KSR805G	18,10
100/110	5,00	KSR1005G	22,00
80/90	1,00	KSR801G	28,50
100/110	1,00	KSR1001G	35,20



verzinkte Rohrschellen für PE Standrohre

Schlagstift 140 mm, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
90	VSR90	6,40
110	VSR110	5,40

Schlagstift 200 mm, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
110	VSR110L	6,90



verzinkte Rohrschellen für PE Standrohre

mit Gewindemuffe M10, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
90	VSRSS90	5,80
110	VSRSS110	6,50



PVC beschichtete Rohrschellen für PE Standrohre

mit Gewindemuffe M10, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
90	SRS90G	14,30
110	SRS110G	14,60



PE Übergangsstück für PE Standrohre

schwarz, von PE 90 auf KA 110

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
90 / 110	PUS90110	26,00



Uni Flexstutzen

weiß, Übergang vom PE-Rohr zum KG-Rohr im Erdbereich

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
110	UFS110	62,00

verz

Bauartikel verzinkt

verzinkte Regenablaufkette

oval 50 x 30 x 5 mm à 5 m

	Art.-Nr.	€/m
	VKE	15,20

Edelstahl Regenablaufkette

oval 41 x 16 x 4 mm à 5 m

	Art.-Nr.	€/m
	EKE	21,50

verzinkte Kiesfangleisten, V-Form

Höhe 50 mm, Rundlochung Ø 8 mm, 2 Auflageschenkel, Dicke 0,70 mm

Länge m	Art.-Nr.	€/m
2	VKLV2	9,30
3	VKLV3	7,95

verzinktes Lochband für Hinterlüftung und Kiesfangleisten


Rundlochung Ø 5 mm, Teilung 8 mm, Lüftungsquerschnitt 35%, Rollen à 30 m

Abmessung mm	Art.-Nr.	€/kg
0,70 x 1000	VLB5	6,90

verzinkte Entlüftungsziegel „SMH“

mit flexiblem PVC-Schlauch für Rohre Ø 50, 70 und 100 mm

Ziegelart	Art.-Nr.	€/St.
Universal	VDVSMH	92,40
Frankfurter Pfanne	VDVSMHFP	60,60



verz

Dacheisenzeug verzinkt



verzinkte Schneefanggitter

200 mm hoch, Längen à 3 m

Abmessung	Art.-Nr.	€/m
13/13/2	VSG13	9,30
17/17/2	VSG17	14,10
20/20/3	VSG20	17,30
profiliert	KSGP	19,10



verzinkte Verbindungsmuffen

für Schneefanggitter

Abmessung	Art.-Nr.	€/St
13/13	VVM13	2,40
17/17	VVM17	2,60
20/20	VVM20	2,60



verzinkte Schneefanggitterstützen

für Gitterhöhe 200 mm, verstärkt, 25 x 6 mm

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
z. Einhängen, Hakenweite 30 mm	VSSVE	10,50
z. Nageln glatt	VSSVNG	11,00
z. Nageln, 45 mm gekröpft	VSSVN45G	11,00



verzinkte Schneefanggitterstützen

mit angenieteter Metaldachplatte

Ziegelart	Art.-Nr.	€/St.
Biber	VSSMB*	26,20
Flachdachpfanne	VSSMP*	29,50



verzinkte Schneefanggitterstützen universal

für Gitterhöhe 200 mm, zum Einhängen über den Ziegel, keine zusätzliche Latte benötigt

	Art.-Nr.	€/St.
	VSSUE	19,60

verz

Dacheisenzeug verzinkt

verzinkte Gerätehaken

zum Einhängen, Länge: 260 mm, 30 x 6 mm

Hakenweite 30 mm	Art.-Nr.	€/St.
	VGHE	7,60

Hinweis: Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften verbieten die Montage der Gerätehaken für Sicherungszwecke!

verzinkte Sicherheitsdachhaken

30 x 6 mm

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
***z. Einhängen	VSHE	16,10
z. Nageln 35 mm gekröpft (Frankfurter Pfanne)	VSHN35G	15,20
z. Nageln 45 mm gekröpft (Flachdach/Falzziegel)	VSHN45G	15,20
z. Nageln 30 mm gekröpft (Biber kurzer Schenkel)	VSHGKB	15,20
z. Nageln glatt	VSHNG	14,50

*** Dieser Dachhaken darf nur auf Nadelholzbrettern der Güteklasse II DIN 4074 in Mindestmaßen 200 x 38 mm angebracht werden. Die Bretter müssen zusätzlich zwischen 2 Dachlatten angebracht werden und zwar auf jedem Sparren mit 6 verzinkten Nägeln 38 x 100 mm DIN 1151. Die Bretter müssen 60 mm an jeder Seite über den Sparren hinausgehen. Größter Sparrenabstand 1.000 mm von Mitte zu Mitte Sparren.

verzinkte Rundholzhaken

30 x 12 mm, für Rundholz Ø 140 mm

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
z. Nageln glatt, Biber	VRHG*	25,50
z. Nageln 50 mm gekröpft, Falz- u. Pfannenziegel	VRHGK*	23,80

verzinkte Gebirgsschneefangstützen

für 2 Rohre 1", 30 x 8 mm

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
gerade	VGSG*	28,40
gekröpft	VGS45G*	30,90



verzinkt beschichtete Schneestoppbügel

kurz

Ziegelart	ziegelrot	dunkelbraun	anthrazit	€/St.
Flachdachpfanne	PSBRP*	PSBP*	-	2,20
Frankfurter Pfanne, u. sämtliche Betonpfannen	PSBRFP	PSBFP	PSBGFP	2,00

lang

Ziegelart	ziegelrot	dunkelbraun	€/St.
Biber	PSBRFPL*	PSBFPL*	2,25
Flachdachpfanne	PSBRPL*	PSBPL*	2,34
Frankfurter Pfanne, u. sämtliche Betonpfannen	PSBRFPL*	PSBFPL*	2,25



verz

Barth
Mehr als Metall

Dacheisenzeug verzinkt



verzinktes Laufrost Set Universal

für Tondachziegel und Betonpfannen, zum Einhängen, verstellbar um jeweils 4°, von 15-60° Dachneigung, 1 Set = 2 Universal-Laufrosthalter + 1 Laufrost 250 x 480 / 800 mm + Befestigungsmaterial

Artikel	Art.-Nr.	€/St.
Typ 480	VLRS480	99,90
Typ 800	VLRS800	118,40



verzinkte Laufrosthalter Universal

für Tondachziegel und Betonpfannen, zum Einhängen, verstellbar um jeweils 4°, von 15-60° Dachneigung, Brücke 250 mm breit

Art.-Nr.	€/St.
VLH*	42,30



Edelstahl Befestigungsmaterial

für Laufroste, 1 Btl. = Komplettsatz für 2 Laufstegstützen


Art.-Nr.	€/Beutel
EBML*	11,00



Edelstahl Verbindungsstücke

für Laufroste, LGA geprüft, 1 Btl. = Komplettsatz für 1 Verbindung

Art.-Nr.	€/Beutel
EVSL*	22,80



verzinkte Laufroste

250 mm breit

Größe	Art.-Nr.	€/St.
400 mm	VLR400*	21,10
600 mm	VLR600*	29,50
800 mm	VLR800*	36,20
1000 mm	VLR1*	43,10
1200 mm	VLR1200*	52,40

verz

Schneefangsysteme und Zubehör für das Metaldach

Aluminium Schneefanglaschen

2-tlg., für Doppelstehfalz mit Edelstahl Schrauben, für Rohre Ø 32mm

Art.-Nr.	€/St.
ASL	7,60



Aluminium Aufstockelemente

als Doppelrohr-Schneefang in Verbindung mit Schneefanglaschen verwendbar

Art.-Nr.	€/St.
AAED	5,05



Aluminium Klemmfaust

1-tlg. für Doppelstehfalz, mit Edelstahl Schrauben für Rohre Ø 32 mm, Zeitersparnis bei der Montage

Art.-Nr.	€/St.
AKF	12,40



Aluminium Schneefangrohre

32/2,0 mm a 6 m, passend zu Schneefanglaschen und Klemmfaust

Art.-Nr.	€/m
ASR	8,00



Aluminium Rohrverbinder

für Schneefangrohre

Art.-Nr.	€/St.
ARV	3,90



Aluminium Eis- und Schneealter

1-tlg., verhindert das Durchrutschen von Eis unter dem Rohr

Art.-Nr.	€/St.
AEH	3,20



Aluminium Klemmhalter

für Laufroste auf dem Metaldach 20-40°verstellbar, für Doppelstehfalz

Art.-Nr.	€/St.
AKH*	38,50



Edelstahl Befestigungsgarnitur

für Klemmhalter, 1 Laufrost

Art.-Nr.	€/St.
EBGK*	7,20



Dachfenster und Zubehör



verzinkte Dachfenster

universal, mit seitlichem Stehfalz ohne Glas

Größe	Art.-Nr.	€/St.
auf Anfrage	*	Preise auf Anfrage



Drahtglas

d= 7 mm

Größe	Art.-Nr.	€/St.
auf Anfrage	*	Preise auf Anfrage



verzinkte Dachfenster „Uni“

für Dachneigungen 15°-70°, DIN-gerechte Durchstiegsöffnung, fertig verglast mit ESG, zugfreie Abdichtung, mit Aluflexschürze

Größe	Art.-Nr.	€/St.
420 x 520	VDF4252ZO*	255,00



verzinkte Aussteigladen

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	€/St.
rechts öffnend, Ansicht von Innen	50/60	VAL5060*	auf Anfrage
rechts öffnend, Ansicht von Innen	60/80	VAL6080*	auf Anfrage
links öffnend, Ansicht von Innen	50/60	VAL5060L*	auf Anfrage
links öffnend, Ansicht von Innen	60/80	VAL6080L*	auf Anfrage

verz

verz. besch. Dacheisenzeug

verz. besch. Schneefanggitter

200 mm hoch, Längen à 3 m

Abmessung	Art.-Nr.	€/m
20/20/3 anthrazit	PSGA20	25,40
20/20/3 dunkelbraun	PSG20	25,40
20/20/3 ziegelrot	PSGR20	25,40
profiliert dunkelbraun	PSGP	27,40
profiliert ziegelrot	PSGRP	27,40

verz. besch. Verbindungsmuffen

für Schneefanggitter

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
20/20 anthrazit	PVMA20	3,40
20/20 dunkelbraun	PVM20	3,40
20/20 ziegelrot	PVMR20	3,40

verz. besch. Schneefanggitterstützen

für Gitterhöhe 200 mm, verstärkt, 25 x 6 mm

Ziegelart	dunkelbraun	ziegelrot	anthrazit	€/St.
z. Einhängen, Hakenweite 30 mm	PSSVE	PSSVRE	PSSVAE	18,40
z. Nageln glatt	PSSVNG*	PSSVRNG*	-	18,40
z. Nageln, 45 mm gekröpft	PSSVN45G	PSSVRN45G	-	18,40

verzinkte Schneefanggitterstützen universal

für Gitterhöhe 200 mm, zum Einhängen über den Ziegel, keine zusätzliche Latte benötigt

	Art.-Nr.	€/St.
	VSSUE	19,60

verz. besch. Schneefanggitterstützen

mit angenieteteter Metalldachplatte

Ziegelart	dunkelbraun	ziegelrot	€/St.
Biber	PSSMB	PSSMRB	41,10
Flachdachpfanne	PSSMP*	PSSMRPF*	45,80



verz

verz. besch. Dacheisenzeug



verz. besch. Sicherheitsdachhaken

30 x 6 mm

Ausführung	dunkelbraun	ziegelrot	anthrazit	€/St.
***z. Einhängen, s. Verlegehinweise z. Nägeln 45 mm gekröpft (Flachdach/Falzziegel)	PSHE PSHN45G*	PSHRE PSHRN45G	PSHAE	28,30 - 26,10
z. Nägeln 30 mm gekröpft (Biber kurzer Schenkel)	PSHGKB*	PSHRGKB	-	26,10

*** Dieser Dachhaken darf nur auf Nadelholzbrettern der Güteklasse II DIN 4074 in Mindestmaßen 200 x 38 mm angebracht werden. Die Bretter müssen zusätzlich zwischen 2 Dachlatten angebracht werden und zwar auf jedem Sparren mit 6 verzinkten Nägeln 38 x 100 mm DIN 1151. Die Bretter müssen 60 mm an jeder Seite über den Sparren hinausgehen. Größter Sparrenabstand 1.000 mm von Mitte zu Mitte Sparren.



verz. besch. Rundholzhausen

30 x 12 mm, für Rundholz Ø 140 mm

Ausführung	dunkelbraun	ziegelrot	anthrazit	€/St.
z. Nägeln glatt, Biber	PRHG*	PRHRG*	PRHAG*	35,80
z. Nägeln 50 mm gekröpft, Falz- u. Pfannenziegel	PRHGK*	PRHRGK*	PRHAGK*	31,00



verz. besch. Laufrost, Universal-Set

für Tonziegel und Betonpfannen, zum Einhängen, verstellbar um jeweils 4°, von 15 - 60° Dachneigung

1 Set = 2 Universal-Laufsteghalter + 1 Laufrost 250 x 480 / 800 mm + Befestigungsmaterial

Ausführung	dunkelbraun	ziegelrot	anthrazit	€/St.
Typ 480	PLRS480B	PLRS480R	PLRS480A*	159,90
Typ 800	PLRS800B	PLRS800R	PLRS800A*	196,00

verz

verz. besch. Dacheisenzeug

verz. besch. Laufrosthalter universal

für Tondachziegel und Betonpfannen, zum Einhängen, verstellbar um jeweils 4°, von 15 - 60° Dachneigung, Brücke 250 mm breit

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
dunkelbraun	PLHB*	62,00
ziegelrot	PLHR*	62,00
anthrazit	PLHA*	72,40

Edelstahl Befestigungsmaterial

für Laufroste, LGA geprüft, 1 Btl. = Komplettsatz für 1 Verbindung

Art.-Nr.	€/Beutel
EBML*	11,00

Edelstahl Verbindungsstücke

für Laufroste, LGA geprüft, 1 Btl. = Komplettsatz für 1 Verbindung

Art.-Nr.	€/Beutel
EVSL*	22,80


verz. besch. Laufroste

250 mm breit

Größe	dunkelbraun	ziegelrot	anthrazit	€/St.
400 mm	PLR400*	PLRR400*	PLRA400*	31,90
600 mm	PLR600*	PLRR600*	PLRA600*	43,80
800 mm	PLR800*	PLRR800*	PLRA800*	57,20
1000 mm	PLR1*	PLRR1*	PLRA1*	69,20
1200 mm	PLR1200*	PLRR1200*	PLRA1200*	79,90

verzinkt beschichtete Rohrdurchführungen für Solaranlagen

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
Universal	rot	PRDFUR	54,90
Universal	braun	PRDFUB	64,60
Betonsteine (Ziegelformat eingeben)	rot	PRDFBR	54,90
Betonsteine (Ziegelformat eingeben)	braun	PRDFBB	64,60



verz

