

8 Inhalt Flachdach / Trennlagen / Dachbeschichtung

	Seite
Enkopur und Zubehör	8.1
Enkolan und Zubehör	8.1
Enketop und Zubehör	8.3
Enkefloor und Zubehör	8.5
Putzschiene / Klemm- und Schutzprofile	8.7
Flachdachentwässerung	8.8
Wasserspeier / Terrassenroste / Balkonrinne / Kiesfangleiste	8.9
Kiesfangleisten	8.10
Trapezkeile / Bitumenvoranstrich	8.11
Wolfen-Dichtungsbahnen + Zubehör	8.12
Trennlagen / Unterspannbahnen	8.16
Falzabdichtungen	8.17



Flüssigkunststoff

Enkopur, Dachflüssigfolie silbergrau

Polyurethanbasis, speziell im 0° Bereich, z. B. eingelegte Rinnen und Balkone und Terrassen. Nur mit Polyflexvlieseinlage verarbeiten!

Verbrauch für Dachabdichtung mind. 3 kg/m²

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 4 kg	ENP4	27,00
Eimer à 12,5 kg	ENP125	24,20
Eimer à 25 kg	ENP25	23,00

Enkopur, Dachflüssigfolie schwarz

Polyurethanbasis, speziell im 0° Bereich, z. B. eingelegte Rinnen und Balkone und Terrassen. Nur mit Polyflexvlieseinlage verarbeiten!

Verbrauch für Dachabdichtung mind. 3 kg/m²

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 4 kg	ENPS4	27,00
Eimer à 12,5 kg	ENPS125	24,20
Eimer à 25 kg	ENPS25*	23,00

Enkopur-Starterset

2x4 kg Enkopur, 2x3 m Polyflexvlies 30 cm, 1x1 kg Voranstrich 933, 1 Rollenhalter, 6 Lammfellrollen 10 cm, 6 Paar Einmalhandschuhe, 1 Zollstock, 1 Bleistift, 1 Enkonönlchen, 1 Anleitung

Art.-Nr.	€/Set
ENP4S	306,90

Beschleuniger für Enkopur

Zur Beschleunigung der Aushärtung von Enkopur, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, Menge passend für 12,5kg Enkopur

VPE	Art.-Nr.	€/Fl.
Flasche a 100 ml	EB	27,60

Enkolan Abdichtung 1K LF

grau, silanterminiertes Polyurethan, speziell im 0° Bereich, z. B. eingelegte Rinnen und Balkone und Terrassen. Nur mit Polyflexvlieseinlage verarbeiten!

Verbrauch für Dachabdichtung mind. 3 kg/m²

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 4 kg	ENL4	30,30
Eimer à 12,5 kg	ENL125	26,70
Eimer à 18 kg	ENL18	25,30

Enke Artic Seal

faserverstärkte Notabdichtung für kleine Flächen, keine Abdichtung laut Fachregeln

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 3,6 kg	EAS36	29,20
Kartusche a 300 ml	EASK*	20,60



Enke Flüssigkunststoff / Vlies



Polyflexvlies

Vlieseinlage zur fachgerechten Abdichtung mit Enkopur, Enkryl und Enkolan

Breite cm	VPE	Art.-Nr.	€/Rolle
10,5	Rollen à 50 m	PFV105	44,10
15	Rollen à 50 m	PFV15	49,20
20	Rollen à 50 m	PFV20	69,50
30	Rollen à 50 m	PFV30	81,40
50	Rollen à 50 m	PFV50	132,20
100	Rollen à 50 m	PFV100	237,30



Vliesformteile

Vlieseinlage zur fachgerechten Abdichtung mit Enkopur, Enkryl und Enkolan

Artikel	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
Manschetten für M8	8	PFVM8	12,90
Manschetten	75	PFVM75	13,10
Manschetten	100	PFVM100	13,40
Manschetten	150	PFVM150	13,50



Artikel	VPE	Art.-Nr.	€/Pack
Innenecken	Karton à 20 St.	PFIE	151,10
Außenecken	Karton à 20 St.	PFAE	151,10



Enke Vliesschere

Art.-Nr.	€/St.
VS	67,60



Voranstrich Universal 933

vielseitig einsetzbarer Haftvermittler in Verbindung mit Enkopur und Enkryl auf Metallen, Bitumen mineralischen Untergründen sowie zahlreichen PVC-Bahnen. Verbrauch 70 - 250 g/m²

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 2,5 kg	VAS933	16,90
Eimer à 8 kg	VAS9338	14,60
Eimer à 20 kg	VAS93320	13,50



Enke Voranstrich universal 2K

Spezial-Haftvermittler für Metalle, PVC-Bahnen, Holz, Bitumen, den meisten Kunststoffoberflächen, Glas und mineralischen Untergründen. Verbrauch 50 - 250 gr / m². Bitte Untergrund in der Haftungstabelle unter www.enke-werk.de prüfen.

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 1,4 kg + 0,84 kg	VAS2KAB	31,60



Voranstrich P-O

Spezial-Haftvermittler für Untergründe aus Polyolefinen in Verbindung mit Enkopur

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 2,5 kg	VASK	30,80



Enke Nutzbelag

Enketop

einkomponentiges Fußbodenbeschichtungssystem für Balkone und Terrassen, nahtlos, hochelastisch, wasserdampfdiffusionsoffen, witterungsbeständig

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 12,5 kg	ENT125	27,50



Enkolan Beschichtung 1K LF


einkomponentiges Fußbodenbeschichtungssystem für Balkone und Terrassen, lösemittelfrei, nahtlos, hochelastisch, wasserdampfdiffusionsoffen und witterungsbeständig.
Nur in Verbindung mit Enkolan Abdichtung 1K LF, Verarbeitungszeiten beachten!

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 12,5 kg	ENLB125	34,70

Enketop Kunststoffchips

Chipseinstreuung, dekorativ und rutschhemmend

Farbe	VPE	Art.-Nr.	€/kg
blau	1 kg	KCGB1	47,40
blau	2,5 kg	KCGB25*	44,40
rot	1 kg	KCGR1	47,40
rot	2,5 kg	KCGR25*	44,40
schwarz	1 kg	KCGS1	47,40
schwarz	2,5 kg	KCGS25*	44,40
mint	1 kg	KCGM1	47,40
mint	2,5 kg	KCGM25*	44,40



Enketopchips können in vielen unterschiedlichen Mischungen angeboten werden, auch speziell für Sie gemischt. Sprechen Sie uns einfach darauf an.

Enke Colorquarz

zum einstreuen, dekorativ und rutschhemmend, Farben: hellgrau, dunkelgrau, beige, rot

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Sack a 25 kg	ECQ*	6,60

Enketop-Polyestervlies

Vlieseinlage zum Überdecken der stumpfen Stöße der Enkopur-Abdichtung

Breite mm	VPE	Art.-Nr.	€/Rolle
10 cm	Rollen à 50 m	ETV10	45,80



Enke-Kombivlies

Enke Polyflexvlies mit angeklebtem Nahtband

Breite mm	VPE	Art.-Nr.	€/Rolle
50 cm	Rollen à 25 m	PFV50K	145,10



Enke Zubehör



EnkeTop Versiegelung

transparent, zur Versiegelung der Enketop-Beschichtung

Ausführung	VPE	Art.-Nr.	€/kg
glatt	Eimer à 3 kg	ETV1K3	62,90
rutschfest	Eimer à 3 kg	ETV1K3RF	62,90

Enkolan Versiegelung

transparent, zur Versiegelung der Enketop-Beschichtung

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 3 kg	ELV1K3	59,90



Enke Glättkelle

empfohlen zum Auftragen von Enketop, zweiseitige Zahnung 3 mm

Art.-Nr.	€/St.
EGK	24,70



Enketop Entlüftungsroller

Nagelwalze zum Entlüften der Enketop-Beschichtung

Breite mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
70	1 Stück	EER7	100,80
250	1 Stück	EER25	128,30



Enke Veloursrolle

zum Auftragen der Enketop-Versiegelung

Breite mm	Art.-Nr.	€/St.
10	EVR10	10,90
18	EVR18	13,00
25	EVR25	15,90



Enke Werkzeugbox

Werkzeug-Set zur fachgerechten Verarbeitung von Enkopur und Enkryl. Inhalt: 2 Enkonölichen, 1 Meterstab, 1 Pinsel, 1 Vliesschere, 1 Edding, 1 Cuttermesser, 1 Handwerkerbleistift, 1 Gebindeöffner, 1 Bügel (10 cm), 10 Walzen (10 cm), 1 Rol. Klebeband, 1 Paar Handschuhe, 5 Innenecken, 5 Außenecken, 3 m Polyflexvlies

Art.-Nr.	€/St.
WBE	357,20

Enke Quarzsand

0,7-1,2mm, Sack à 25kg

Art.-Nr.	€/St.
EQS7	1,15

Enke Zubehör / Enkefloor

Enko-Clean Werkzeugreiniger

lösemittelhaltiges Reinigungsmittel, zur Entfernung von Ölen und Bitumen auf verschiedenen Metallen, Betonoberflächen, Mauern und Steinböden

VPE	Art.-Nr.	€/L
Eimer à 5 L	ENC5	14,40



Enko-Clean Handreiniger

zur Entfernung von Ölen, Bitumen, Fetten, Kunstharzen und ähnlichen Stoffen

VPE	Art.-Nr.	€/L
Flasche à 1 L	ENCH1	33,10



Enke Gebindeöffner

fachgerechtes und einfaches Öffnen und Schließen der Blecheimer

Art.-Nr.	€/St.
EGO	45,00



Einwegarbeitsanzug

Art.-Nr.	€/St.
EA	15,80



Einweghandschuhe

Latex, leicht gepudert, Nitril

VPE	Art.-Nr.	€/Box
Box à 100 St.	EWH	29,90



Einwegwalzen

zum Auftragen von Voranstrichen und Dachbeschichtungen

Rollenbreite cm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
10	10 St.	EWW10	2,30
25	10 St.	EWW25	8,50



Bügel für Einwegwalzen

für Rollenbreite cm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
10	1 St.	BUE10	2,70
25	1 St.	BUE25	5,50



Einwegpinsel

zum Auftragen von Voranstrichen und Dachbeschichtungen im Eckbereich

VPE	Art.-Nr.	€/St.
1 St.	EWP	5,10



Enke



Enke Grundierung 2K aus Betoncoat-System

Epoxidharz-Mischung

VPE	Art.-Nr.	€/kg
Eimer à 7,5 kg	EG2KA	29,50
Eimer à 3,0 kg	EG2KB	35,70
kombinierter Eimer Eimer à 2,8 kg (Komp A 2kg, Komp B 0,8 kg)	EG2KAB	36,10

Putzschiene / Klemm- und Schutzprofile

Barth-Metall-Putzschiene, MUKN

einteilig, aus einem Material (verz.), Schienenenden ineinander steckbar, zum Aufschrauben, kein Einlagegewebe nötig, keine Putzabriss, einwandfreie Putzkante, für alle Metalle geeignet, schlagregensicher, Längen à 2,50 m

VPE	Art.-Nr.	€/m
25 m	BPSM	14,20



Eckwinkel für Barth-Metall-Putzschiene

aus Edelstahl, zur Eckverbindung der Putzschiene, als Innen- und Außenwinkel verwendbar


VPE	Art.-Nr.	€/m
10 St.	BPSEW	59,80



Barth-PVC-Putzschiene, MUKV

für Vollwärmeschutz, einteilig, problemlose Montage, durch Aufsetzen der Putzschiene auf das vormontierte Wandanschlußblech, keine Kältebrücken, Metallausdehnung gewährleistet, keine Putzabriss, Längen à 2,50 m


VPE	Art.-Nr.	€/m
50 m	BPSV	12,50



Alu Klemm- und Abdeckprofil

Abdeckhöhe 60 mm, alle 20 cm gelocht, Längen à 3 m, VPE à 210 m

Ausführung	Art.-Nr.	€/m
Alu-natur	AKS	7,00
Alu dunkelbraun eloxiert	AKSE*	auf Anfrage



Alu Deckleiste

stranggepresst, 4,0 x 80 mm, nicht gelocht, geriffelt, auch als Stoßverbinderprofil bei Mauerabdeckungen geeignet, Längen à 6 m

Art.-Nr.	€/m
ARS	10,40



MAB-Deckleiste "B"

Alu stranggepresst, mit Kittschnur für raue Oberflächen, als oberer Abschluß kann zusätzlich eine Kittfuge gelegt werden, Längen à 2,5 m

Ausführung	Art.-Nr.	€/m
Alu-natur	MD	11,30
Alu kupferummantelt	CMD	39,70



Flachdachzubehör

Flachdachentwässerer

Rohrstutzen l = 300 mm, nahtlos mit Klebeflansch 400 x 400 mm, verschweißt, bituminös grundiert, aufgezogener Rollring



Grundelement

Ausführung	Abmessung	Stutzen Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
Kupfer	70	66	CFDEW70G	58,50
Kupfer	100	94	CFDEW100G	61,00
Kupfer	125	110	CFDEW125G	75,10
Aluminium	70	66	AFDEW70G	36,30
Aluminium	100	94	AFDEW100G	37,30
Aluminium	125	110	AFDEW125G	48,10
Edelstahl	70	66	EFDEW70G	57,60
Edelstahl	100	94	EFDEW100G	59,20
Edelstahl	125	110	EFDEW125G*	auf Anfrage

Aufstockelement



Ausführung	Abmessung	Stutzen Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
Kupfer	70	60	CFDEW70A	57,40
Kupfer	100	80	CFDEW100A	59,70
Kupfer	125	100	CFDEW125A	84,40
Aluminium	70	60	AFDEW70A	36,30
Aluminium	100	80	AFDEW100A	39,50
Aluminium	125	100	AFDEW125A	42,70
Edelstahl	70	60	EFDEW70A	56,80
Edelstahl	100	80	EFDEW100A	58,10
Edelstahl	125	100	EFDEW125A*	auf Anfrage

Grund- und Aufstockelemente sind im Durchmesser so ausgelegt, dass ein Übergang auf sämtliche Entwässerungssysteme - SML, HT, KG, PE, Guß, u.a. - sowie Regenablaufrohre ø 60/80/100 mm durch mitgelieferte Rollringe auch rückstausicher möglich ist.

Flachdachzubehör

Wasserspeier

Rohr 90°, mit Klebeflansch 330 x 330 mm verschweißt, bituminös grundiert

Ausführung	Ø / Länge	Art.-Nr.	€/St.
Kupfer	40 / 500	CWS40	50,80
Kupfer	50 / 500	CWS50	62,10
Kupfer	60 / 500	CWS60	70,00
Aluminium	40 / 500	ALWS40	28,00
Aluminium	50 / 500	ALWS50	29,40
Aluminium	60 / 500	ALWS60	30,40
Edelstahl	40 / 500	EWS40	49,00
Edelstahl	50 / 500	EWS50	54,10
Edelstahl	60 / 500	EWS60	58,80

Entwässerungsrinne

mit Rost, Oberteil: verzinkt, Unterteil: Alu, 50 x 150 x 1000 mm, Maschenweite 30 / 10 mm, mit angeformter Stoßverbindung

Länge cm	Art.-Nr.	€/St.
100	ER100	66,70

Endboden zu Entwässerungsrinne

aus Aluminium, Breite 150 mm, Höhe 50 mm

Art.-Nr.	€/St.
EB150	6,80

Einlaufrost

Oberteil: verzinkt, Unterteil Aluminium, Maschenweite 30 / 10 mm

Außenmaße cm	Art.-Nr.	€/St.
20 x 20	ELR20	81,20
40 x 20	ELR40	87,50

Edelstahl Kiesfang Universal

quadratisch 160 x 160 mm, h = 70 mm, mit Langlöcher 10 x 25 mm, 2 Edelstahlklammern

Art.-Nr.	€/St.
EKF	28,20

Balkonrinne mit Kiesfang und Einlaufblech





20er Kastenrinne, Kiesfang h = 80 mm, Einlaufblech l = 170 mm, Fixlängen bis 6 m, vorgefertigt nach Aufmaß

Ausführung	Art.-Nr.	€/m
Kupfer	CBKE*	auf Anfrage
Edelstahl	EBKE*	auf Anfrage

Balkon-Kiesfang

h = 80 mm, Einlaufblech 170 mm, Fixlängen bis 6 m, vorgefertigt nach Aufmaß

Ausführung	Art.-Nr.	€/m
Kupfer	CEK*	auf Anfrage
Edelstahl	EEK*	auf Anfrage



Barth
Mehr als Metall



Kiesfangleisten




„Barth“ Kiesfangleiste

mit angeformtem Stoßverbinder, Aufлагeschenkel 160 mm

Ausführung	Stärke mm	Länge m	Höhe	Art.-Nr.	€/m
Aluminium	1,50	2,50	60 mm	AKL60	15,00
Aluminium	1,50	2,50	80 mm	AKL80	17,30
Aluminium	1,50	2,50	100 mm	AKL100	23,00

andere Abmessungen auf Anfrage

Eckverbinder für „Barth“ Kiesfangleiste



Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
Aluminium	AEV60	7,50
Aluminium	AEV80	7,80
Aluminium	AEV100	8,00

Kiesfangleiste


V-Form 50 mm hoch, Rundlochung 5 mm, 2 Aufлагeschenkel



Ausführung	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
verzinkt	0,60	2,00	VKLV2	9,30
Zink	0,70	2,00	ZKLV2	12,20
Kupfer	0,70	2,00	CKLV2	siehe 3.35

Kiesfangleiste

L-Form 70 mm hoch, Rundlochung 5 mm, Aufлагeschenkel 80 mm



Ausführung	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
Aluminium	1,50	3,00	AKL3B	14,35
Edelstahl	1,00	2,00	EKL2B	21,50
Kupfer	0,70	2,00 / 3,00	CKLL..	siehe 3.35

Kiesfangleiste

Z-Form 80 mm hoch, mit Klebeteller, Länge à 2 m



Ausführung	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
Zink	0,70	2,00	ZKLZ2	15,40
Kupfer	0,60	2,00	CKLZ2	siehe 3.35

Flachdachzubehör

„Barth“ Dachrandkeile

RESOL-Hartschaum, hochtemperaturbeständig, Eckbereich abgeschrägt, l = 1,20 m

Abmessung in mm	VPE	Art.-Nr.	€/m
50 x 50	168 m	BTK50	1,60
80 x 80	72 m	BTK80	2,60
100 x 100	48 m	BTK100	3,85



„Barth“ 5 Minuten Primer

schnelltrocknende Bitumen-Haftgrundierung, Trocknungszeit 5-15 Minuten (ohne zusätzliche Abluftzeit)

Gebinde	Gebinde auf Palette	Art.-Nr.	€/kg
10 kg	22 Eimer	BV10	5,40
20 kg	22 Eimer	BV20	4,75



Wolfin® Artikel



Wolfin® IB Dichtungsbahnen

Bitumen, mineralöl- und verrottungsbeständige Bahnen, Dicke 1,5 mm, Rollen à 15 m

Rollenbreite mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Einh.
1620	schwarz	WDB151620	41,64 €/m ²
1100	schwarz	WDB151100	41,64 €/m ²
150	schwarz	WDB15150	8,29 €/m
250	schwarz	WDB15250	13,36 €/m
150	grau	WDB15150G	9,93 €/m



Wolfin® M Dichtungsbahnen

IB-Qualität aber zusätzlich mit mittlerer Verstärkung und homogenem Bahnenrand, Dicke 1,5 mm, Rollen à 15 m

Rollenbreite mm	Farbe	Art.-Nr.	€/m ²
1620	schwarz	WDB151620M	43,07
1100	schwarz	WDB151100M	43,07
1620	grau	WDB151620MG	48,14
1100	grau	WDB151100MG	48,14



Wolfin® GW SK, selbstklebend

IB Qualität aber zusätzlich mit mittlerer Einlage und werkseitig aufgebracht
Selbstklebeschicht, Dicke 2,3 mm

Rollenbreite/Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/m ²
1620mm/10m	schwarz	WDBGWSK	48,14
1100mm/15m	schwarz	WDBGWSK1100	48,14
1620mm/10m	grau	WDBGWSKG	53,07



Wolfin® Witec PES Schutzvlies 300 gr

Bohrfest, Rollen à 115 m², 300 gr. pro m² Selbstklebeschicht mit Dampfdruckausgleichskanälen, Rollen à 50 m

Rollenbreite mm	Art.-Nr.	€/m ²
2300	WSV2300	4,79



Wolfin® IB Verbundbleche verzinkt

Tafeln

Abmessung mm	Farbe	Art.-Nr.	€/m ²
0,6 x 1000 x 2000	schwarz	WBL6	69,21
0,6 x 1000 x 2000	grau	WBL6G	71,36

Wolfin® IB Verbundbleche verzinkt

Bänder, Rollen à 30 m

Abmessung mm	Farbe	Art.-Nr.	€/m ²
0,6 x 1000	schwarz	WB61000	69,21
0,6 x 1000	grau	WB61000G	71,36



Wolfin® Artikel

Witec Quellschweissmittel

Gebinde	Art.-Nr.	€/litr.
1 ltr.	WQM1	49,93
5 ltr.	WQM5	31,16
30 ltr.	WQM30*	21,50



Wolfin® Haftgrund

Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	€/litr.
25 ltr.	schwarz	WHG	5,21

Wolfin® IB flüssig

zur Nahtversiegelung

Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	€/Eimer
1 ltr.	schwarz	WIB1	53,00
10 ltr.	schwarz	WIB10	360,14
1 ltr.	grau	WIB1G	56,57



Wolfin® Ecken VPE 25 St.

	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
Außenecken	schwarz	WAE	8,21
Innenecken	schwarz	WIE	8,21
Außenecken	grau	WAEg	8,43
Innenecken	grau	WIEg	8,43



Wolfin® IB HBT Grundelement Edelstahl

Materialstärke 1,0 mm, wärmegeklämmt, passend für ein Rohr mit Muffe mit gleicher Ø-Zahl

Abmessung mm	Art.-Nr.	€/St.
70	WGE70	203,57
100	WGE100	215,71
125	WGE125	235,71



Wolfin® Aufstockelement incl. Laubfangkorb Edelstahl

Materialstärke 0,7 mm, Rohrlänge 300 mm, für Dämmstoffdicken von 115 bis 230 mm, Wolfin Edelstahl-Verbundblech- und Bahnenflansch passend für Grundelement oder Rohr mit Muffe mit gleicher Ø-Zahl

Abmessung mm	Art.-Nr.	€/St.
70	WAE70	147,14
100	WAE100	155,71
125	WAE125	165,00



Wolfin® Lüfterelement mit Rohr und Edelstahlhaube

Materialstärke 0,7 mm, Rohrlänge 300 mm, für Dämmstoffdicken von 115 bis 230 mm, Wolfin Edelstahl-Verbundblech- und Bahnenflansch, mit Grundelement DN 100 kombinierbar

Abmessung mm	Art.-Nr.	€/St.
100	WLE100	258,57



Barth
Mehr als Metall



Wolfin® Artikel

Witec Kaschierlage SK

Aus Bitumen-Kautschuk-Blend mit Glasvlieseinlage (120gr/m²) und oberseitiger PE-Flachfolie sowie Kaltklebeschicht aus Bitumen-Kautschuk-Basis, Oberfläche kaltselbstklebefreundlich
Materialstärke 1,8 mm, Rolle à 20 qm

Abmessung mm	Art.-Nr.	€/m ²
1000	TSKU	17,29

Witec Dampfsperrbahn SK

Materialstärke 1,5 mm, Rolle a 20 mtr.

Abmessung mm	Art.-Nr.	€/m ²
1,5x1000 à 20mtr.	WDSBSK	14,07
3,5x1080 à 10mtr.	WDSBSKP	16,43



Wolfin® Sanierungsgully inkl. Laubfangkorb

Materialstärke 0,7 mm, Rohrlänge 300 mm, Eintauchtiefe in vorhandenes Gullysystem/Rohr mind. 70 mm. Wolfin Edelstahl-Verbundblech- und Bahnenflansch, passend für ein Rohr ohne Muffe mit gleicher DN-Zahl

Abmessung mm	Art.-Nr.	€/St.
70	WSG70	140,71
100	WSG100	147,86
125	WSG125	155,00

Wolfin® Wasserspeier

Materialstärke 0,7 mm, Rohrlänge 500 mm, Wolfin Edelstahl-Verbundblech- und Bahnenflansch (kann durch Abkanten baulichen Gegebenheiten angepasst werden)

Abmessung mm	Art.-Nr.	€/St.
50	WWS50	162,14

Wolfin® Universal Befestigungsscheibe

mit M6 Edelstahlschraube / Haltefuß für Befestigung von z.B. Kiesfangleisten etc.

VPE	Art.-Nr.	€/St.
25/Karton	WUBS	13,50

Witec Andrückrolle

80 mm beidseitig gelagert

Breite mm	Art.-Nr.	€/St.
6	WAR6	60,93
40	WAR40	108,50
85	WAR85	129,21

Spritzflasche

	Art.-Nr.	€/St.
0,5 ltr.	WSF	8,36

WITEC Reinigungsmittel

Gebinde a 5 ltr. / zur Nahtversiegelung

	Art.-Nr.	€/St.
	WRM	115,64

WITEC Schnellschweißpinsel

inkl. Spritzflasche

	Art.-Nr.	€/St.
gerade	WSP	32,36
gekröpft	WSPG	32,36



Wolfen® Kehlschweißbrett

	Art.-Nr.	€/St.
	WKSB	544,43



Trennlagen

Trennlagen für Bedachungen, zur Drainagefunktion und Schallschutz

Wichtige Information:

Nach VOB 2000 muss bei Zink-Falzdächern die Dachneigung mindestens 3° (5,2%) betragen. Im Bereich von 3° bis 15° (26,8%) Dachneigung sind Trennlagen mit Drainagefunktion zu verlegen (z. B. Klöber "Permo-Sec")



Klöber „Permo-Sec SK“

diffusionsoffen, für nicht hinterlüftete (Warmdächer) und hinterlüftete (Kaltdächer) Dachkonstruktionen, Naht selbstklebend, Materialstärke ca. 8 mm, Fixierung der Winkelfalzbahnen mit Normalhaften möglich

Deckbreite mm	VPE	Art.-Nr.	€/m ²
1400	Rollen à 25 m = 37,50 m ²	TLP	10,60
(Überlappung 100 mm = Nutzbreite 1400 mm)			



Klöber „Grid-Sec“

Trennschicht, Wirrgelege aus PP-Monofilamenten 25 x 1,40 m, wie „Permo-Sec“ ohne Vliesunterlage

Deckbreite mm	VPE	Art.-Nr.	€/m ²
1400	Rollen à 25 m = 35 m ²	TSG	7,20

Klöber „Butylon-Klebeband“

Spezialklebeband für "Permo-Sec", stellt eine wind- u. wasserdichte Verbindung im Überlappungsbereich sicher und **muss nach Werksvorgabe verwendet werden**

Breite mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
50	Rollen à 25 m	BKB	73,10



Rheinzink „Vapozinc“

diffusionsoffen, für nicht hinterlüftete (Warmdächer) und hinterlüftete (Kaltdächer) Dachkonstruktionen, Naht selbstklebend

Deckbreite mm	VPE	Art.-Nr.	€/m ²
1400	Rollen à 30 m = 45 m ²	TLVZ	10,60



Rheinzink „Air-Z“

Trennschicht, Wirrgelege aus PP-Monofilamenten, ohne Vliesunterlage

Deckbreite mm	VPE	Art.-Nr.	€/m ²
1000	Rollen à 75 m = 75 m ²	TLAZ	7,70

„Ugine Isoitoiture“ Schalldämm-Zwischenlage

vom Hersteller zur Schalldämmung bei Dacheindeckungen aus Uginox/Ugitop empfohlen. Material: 100% Polyester-Fasern, selbstlöschend, Dicke: ca. 15 mm

Breite mm	VPE	Art.-Nr.	€/m ²
550	Rollen à 70 m = 38,50 m ²	TLI55	5,80

Trennlagen / Falzabdichtungen

Barth Schalungsbahn

Diffusionsoffene Schalungs-, Unterdeck-, und Unterspannbahn
Flächengewicht 160 g/m², Brandverhalten n. EN13501, 1500 mm breit, VPE 20 Ro.

Ausführung	VPE	Art.-Nr.	€/m ²
ohne Selbstklebestreifen	Rollen à 50 m = 75 m ²	BSB	3,40
mit Selbstklebestreifen	Rollen à 50 m = 75 m ²	BSBSK	3,70



Nageldichtband für Barth Schalungsbahn

auch zur Luftabdichtung und zur thermischen Isolation geeignet

Breite mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
48	Rollen à 30 m	NDB	26,60



Universalklebeband für Barth Schalungsbahn

universell einsetzbar zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen

Breite mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
60	Rollen à 25 m	UKB	37,30

Falzdichtband

vorkomprimiert für profilierte Scharen, einseitig klebend

Abmessung mm	VPE	Art.-Nr.	€/m
9 x 1	35 Rollen à 10,0 m	FDBV	1,20



Falzdichtband


für längsseitig aufgestellte, nicht profilierte Scharen, einseitig klebend

Abmessung mm	VPE	Art.-Nr.	€/m
40 x 2	15 Rollen à 20,0 m	FDB	1,90

Falzeinlageband

einseitig klebend, durch komplette Verfalzung entsteht ein absolut wasser- und diffusionsdichter Falz

Breite mm	VPE	Art.-Nr.	€/m
22	15 Rollen à 20,0 m	FEB	2,10



Falzel Runotex

einsetzbar für Metalle, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Falze, ausreichend für ca. 25 - 30 lfm

VPE	Art.-Nr.	€/St.
12 Kartuschen à 310 ml	FG	22,90



